

# スーパーバケット取扱説明書

ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全上のご注意

製品やここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。



## 警告



クレーンで搬送中、バケットの下に立入らない。  
積荷落下時に重大な事故の恐れがあります。

禁止



クレーンの積載重量、掘削機の吊下げ重量を厳守する。  
規程重量を超えて使用すると法令違反で転倒事故などの重大な事故の原因になります。



バケット足部及び可動部へ手を持っていかない。  
扉が閉まっている時は安全でも、開く過程では危険となる個所があります。  
指を挟まれたり、けがをする原因になります。

禁止



バケット扉を開閉する作業員以外はバケットに近づかない。  
別の作業員がバケットを支えている状態でハンドルを操作すると、指を挟まれたり  
けがをする可能性が高く大変危険です。

禁止



バケット着地時には吊手を寝かしておく。  
吊手が立った状態で静止する場合がありますが不意に倒れてくると怪我をする原因になります。



作業足場は十分なスペースを確保すること。  
特に大型バケットでは、生コン打設時に反動で大きく荷振れする場合があります、  
十分なスペースがないと事故の原因になります。



打設時のハンドルの動きに注意すること。  
打設時には、生コン等荷物の反動で、ハンドルが勝手に下がろうとします。  
想定外の勢いによりけがをする恐れがあります。



日常点検、清掃を必ずおこなう。  
吊手の変形やボルトの緩みなどに気が付かず使用すると重大な事故の原因になります。

当製品での危険な使用はほとんど、重大な事故の原因となるような警告すべき内容となりますので、厳守してください。

## ご使用にあたって

スーパーバケットは、生コンなどを搬送するための製品です。内容物重量や作業工程等を考慮し、それに合ったバケットを選んでご使用ください。

- ・ バケットには設計荷重以上の荷物を入れないようにしてください。

生コンバケット	積載物比重	2.4
土砂バケット	積載物比重	1.6

入れすぎると破損の原因になります。また、バケット内側の矢印マークの位置が規定容量となりますので入れすぎないように注意してください。

- ・ バケットが、生コン打設時に予想以上の動きをする場合があります。特に大型バケットでは、生コン打設時に反動で大きく荷振れする場合があります。作業足場に十分なスペースを確保してください。

打設時に生コンの反動で、扉を開こうとする大きな力が働きハンドルが下方向に勝手に下がろうとします。ハンドルの動きに注意してください。  
開閉ハンドルに付属のチェーンを引掛けるとハンドルが一定以上下がりませんので、扉を半開きで維持する（打設速度調整）に便利です。

- ・ バケット扉を開閉すると、例えば扉と足の隙間のように、隙間が狭くなる箇所があります。補助的に別の人がバケットを押さえて、扉を開閉するなど2人以上での作業になるとけがをするなどの事故の可能性が高くなります。特に指を挟むことが想定されますので開閉する作業員以外は、バケットに近づかないでください。

どうしても二人以上で作業する必要がある場合は、安全に作業できるように、取っ手を別途お客様の方で取付け、本体に触れないよう作業するなど、その工程にあったバケットを使用する必要があります。 ※なお取っ手は有償になりますが弊社にて出荷時に取付け可能です。

- ・ バケット着地時に、吊手が立った状態になる場合があります。バケットの上から中を覗き込むといった作業をしている時に、不意に吊手が倒れると頭を直撃し重大な事故になります。吊手が倒れないようにワイヤーを掛けたままにするか、クレーンを操作して強制的に吊手を倒しておくようにしてください。



吊手を立てたままにしない



指の挟み込み注意



指の挟み込み注意

- ・ 日常点検、使用前点検、使用后清掃を欠かさずお願いします。特に吊手の変形などは気づかずに使用すると重大な事故の原因になります。



株式会社

釜原鉄工所

EL:088-882-7370

AX:088-883-1251

JRL:<http://www10.ocn.ne.jp/~kamahara/>

〒780-0814 高知県高知市稲荷町11番56号